



Ferrari - Traktori

CROMO AR



Uvod



Novi iziodijametrijski traktor **CROMA AR** srednje snage.

To su strojevi novog koncepta, živahne i učinkovite, savršene kako za hobi proizvodnju tako i za ozbiljne poljoprivredne proizvođače koji su prvenstveno usmjereni na proizvodnju u plastenicima, voćnjacima, nasadima s malim redovima i uzgajanjem peradi.

Kompaktne dimenzije zajedno s ograničenim prostorom za okretanje omogućuju ovim strojevima da se nesmetano kreću u svakom tipu zasada. Motori, snažni, ekološki čine INVICTUS najboljim traktorom za široko polje rada.

Konstantna vuča zajedno s odličnim položajem i ravnotežom omogućuje ovim traktorima da se prilagode svakom tipu terena i da nesmetano rade u svim klimatskim uvjetima tijekom cijele godine.

Motor



Na traktorima CROMA ugradjeni su KUBOTA motori najnovije generacije.

CROMA K30 ima motor sa 3 cilindra sa snagom od 26 KS pri 3000 okretaja / minuti, dok CROMA K40 ima motor sa 4 cilindra sa

35 KS pri 3000 okretaja / minuti.

Oba tipa motora su sa klasičnim usisom i indirektnim ubrizgavanjem, sa vodenim hlađenjem, pružaju povećanu snagu sa obrtnim momentom na najvišoj razini s kretanjem od niskih režima okretaja. Maksimalna pouzdanost, potpuno odsustvo buke i vibracija su ograničeni, što ga postavlja među najjače u toj kategoriji traktora.

Karakteristike motora	CROMO K30	CROMO K40
Proizvodjač	Kubota	Kubota
Model	D1105 E3B	V1505 E3B
Broj cilindara	3	4
Zapremina	1123	1498
Ubrizgavanje	Standardno	Standardno
Vivo izduvnih gasova	Tier 3	Tier 3
Snaga (KW/Ks)	19/ 26	26,2 / 35,6
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	3000	3000
Obrtni moment (Nm/obr/min)	70,4/ 2200	96,5 / 2200
Hladjenje	Vodeno	Vodeno

Tehnički podaci se pominju samo kao objašnjenje i podložni su promenama bez prethodne najave

Prenosi



CROMO ima mjenjač s 12 brzina sa mekim prebacivanjem 0,8 naprijed i 4 nazad, bez preklapanja raspona brzina, Odnos brzina omogućuje traktorima racionalnu uporabu na širokom polju rada, najbolje koristeći snagu motora i čineći strojevi visoko produktivnim u svim okolnostima.

Prednji i zadnji blokator diferencijala je s mehaničkom zapovjedništvom. Vuča je konstantna na 4 kotača i pluvajući ram (+ / - 15%) pružaju maksimalnu mogućnost manevriranja stroja u svim operativnim uvjetima, uključujući zemljišta i padine.

Upravljač



Na traktorima CROMA udobnost je zajamčena odličnom strukturom upravljačkog sastava: ručice mjenjača nalaze se ispod kontrolne ploče čime je omogućeno lakše korištenje sa vozačevog sjedala, koji je odobren od zavoda za ispitivanje kvalitete.

Odgovarajući blatobrani i prednja zaštita osigurava maksimalnu sigurnost korisnika. Kontrolni strojevi su suvremenog oblika: dupli okrugli uređaji krase kontrolnu ploču, osiguravaju korisniku sva neophodna obavijesti kako bi lakše kontrolirao rad stroja.

Volan je sa hidrostatičkim upravljanjem, osiguravajući vezu sa središnjim zglobovom, precizan i omogućuje traktoru CROMA AR veoma dobar radijus okretanja na malom prostoru.

Hidraulična instalacija



Jaka hidraulična instalacija sa pumpom 33 litra. radni tlak do 125 bara, pored pružanja maksimalne učinkovitost upravljanja, omogućuje vam instalirati do šest hidrauličkih priključka za uporabu velikog broja priključnih uređaja.

Zadnji hidraulički podizač sa dva hidraulična cilindra sa tri točke 1 kategorije lako podigne 1050 kg.

Dimenzije i težina




Tabela dimenzija i težine - CROMO AR sa lukom i zaštitama

	A	B	C	D	E min/max	F min/max	G min/max	H min/max	Težina sa lukom
CROMO K30 AR	985	1200	705	2890	1918 1990	1060 1174	237 258	989 1392	955
CROMO K40 AR	1055	1200	705	2960	1918 1990	1060 1174	237 258	989 1392	980

Fotogalerija

