

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

CT 230 SX Plus



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Yanmar L 100 N, zračno hladjen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Najveći tok varenja 210 A
- Varenje: elektroda i Tig površinski

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	20A / 210A
Podesivo polje	210 A 60% - 180 A 100%
Delovanje	65 V
Početno opterećenje	
GENERACIJA C.C.	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Trofazna snaga	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga	

	2.5 kVA / 110 V / 22.7 A
Monofazna snaga	
	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje	
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Čista snaga	
	3000 obr/min
Obrtaji	
	435 cm ³
Zapremina	
	1
Cilindri	
	1 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Akumulator 12 V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje nedovoljan pritisak ulja
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač ulja
- Kuka za podizanje
- Asinhronski alternator
- Kontrola varenja na visokoj frekvenciji
- Pripremljen za TC
- Toplotna zaštita
- Istaknuti prekidač
- Voltmetar

Priključci na zahtjev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabal 20m) - TC2/50 (kabal 50m)
- Kablovi za varenje: K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)

- Nastavak za izduvne gasove
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prijevoz CTM2
- Kolica za brzi prijevoz CTV4