Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna orizzontali

CH 32 K

Dati tecnici

DATI TECNICI	
Modello	**CH 32K**
Forza di taglio (t)	31
Lunghezza di taglio (mm)	1260
Corsa del cilindro (mm)	1265
Massimo diametro del tronco (mm)	1000
Due velocità automatiche del taglio-spaccalegna	di serie
Alzata e discesa idraulica del coltello	di serie
Velocità di spostamento del cilindro in avanti(1.grado/2.grado) (cm/s)	14/28
Velocità di spostamento del cilindro all'indietro (cm/s)	28
Quantità di olio nel serbatoio	100
Forza necessaria del trattore (kW/CV)	35/48
Categoria del gancio	II
lunghezza x larghezza x altezza posizione di lavoro (mm)	2236x4230x1540
Lunghezza x larghezza x altezza posizione di trasporto (mm)	1925x2600x1540
Peso (kg)	1427
Tavolo di lavoro per il legno tagliato (990x1925 mm)	di serie
Assale e gancio per un trasporto più facile	di serie
Radiatore dell'olio	di serie
Ruote per un trasporto più agevole	di serie
Cuneo 2/4 sezioni	di serie
Cuneo a 6 o 8 sezioni	opzione
Verricello idraulico (1t) con comando a distanza Elca mito mini	opzione
Spinta a motore 11 kW / 15 CV	opzione

Descrizione

Cuneo a 6 sezioni (opzione)

Cuneo a 8 sezioni (opzione)

Porta ascia

"2 Speed Automatic" valvola con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico della scure

Larghezza totale adattabile per un facile trasporto immagazzinamento

Forche per il verricello

Radiatore dell'olio

Serbatoio incorporato con grande capacità dell'olio

Sistema brevettato per ingrassaggio automatico delle guide

Grande piastra di spinta

Valvola regolazione della velocità del verricello

Verricello 1 t con 15 mm diam. 6 mm di fune metallica (opzione; facoltativo, meccanico o idraulico con trasmettitore)

Prolunga per la sostituzione della scure

Superificie sabbiata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Cuneo a 2/4 sezioni (spostamento idraulico)

Grande tavolo per deposito del legno tagliato

Tavola ad alzata idraulica con valvola di regolazione della velocità

Ruote per un trasporto più agevole

Fotogalleria