

MOSA

MOSA - Enofazni generatorji na bencin

GE 4500 HBS AVR



Opis

Agregat GE 4500 HBS je strnjen stroj omejenega obsega in se ga prenaša z lahkoto zahvaljujoč njegovi teži 56 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izogrevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Je nameščen na jeklenem podstavku na katerem so blažilci, ki imajo nalogo da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 270, zračno hlajen, bencin
- Alternator SINCRO ER2CAA, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Enofazna moč: 4 kVA / 230 V / 17.4 A
- Vžig na poteg
- Vtičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz

Monofasni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk

Enofazna moč stand-by	4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A
Enofazna moč PRP	4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A
Cos ϕ	0.9
Polnilec	12V c.c. / 10 A
Razred izolacije	H

MOTOR	Bencinn 4-taktni, OHV, zračno hlajenje
Model	Honda GX 270
Nazivna moč stand-by	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč PRP	4.6 kW (6.2 HP) 1/ 270 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.6 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Zaustavitev motorja (olje)
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Polnilec
- Razločevalno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Set za ozemljitev
- Podaljšek za izpuh