



Terpin S.r.l.  
Via/Ul. III Armata, 179  
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



MOSA - Enofazni generatorji na bencin

## GE 3200 SX



### Opis

Agregat MOSA **GE 3200 SX** je strnjen stroj, ki se ga prenaša z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečenim vozičkom in njegovi teži 52kg. Spremina mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in, po možnosti, odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup. Nosilo varuje agregat pred nezaželenimi trki med prekladanjem.

Opremljen je z motorjem HONDA GX 200.

### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 200, zračno hlajen, bencin
- Alternator SINCRO EP2 72L, sinhronski, brez ščetk
- Zaščitno nosiloEnofazna moč: 3.1 kVA (2.8 kW)/ 230 V / 13.5 A
- Ročni pogon
- Vtičnice:
  - 1 x230V 16A 2P+T CEE
  - 1 x 230V 16A2P+T Schuko

### Tehnične karakteristike

**IZVEDBE C.A.: - 50 Hz****Alternator s trajnimi magneti, samovzpodbudjen, brez ščetk**

Enofazna moč stand-by	3.1 kVA (2.8 kW)/ 230 V / 13.5 A
Enofazna moč PRP	2.8 kVA (2.5 kW)/ 230 V / 12.2 A
Cos $\phi$	0.9
Polnilec	12Vc.c. - 10A
Razred izolacije	H

**MOTOR****Bencin 4-taktni, OHC, zračno hlajen**

Model	Honda GX 200
Nazivna moč stand-by	3.7 kW (5.0 HP)
Nazivna moč PRP	3.3 kW (4.5 HP)
Valji / Prostornina	1/ 196 cm <sup>3</sup>
Navor	3000 giri/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.1 l/h

**Oprema**

## Običajna oprema

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Zaustavitev motorja (olje)
- Alternator s trajnimi magneti
- Toplotna zaščita
- Polnilec

## Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V

- Set za ozemljitev