

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 65 JSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor JCB 444 G-TC1, vodno hlajen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 224 E, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Trofazna moč stand-by	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.7 A
Trofazna moč PRP	22 kVA / 230 V / 95.2 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno

MOTOR	hlajenje
	JCB 444 G-TC1
Model	
	58.9 kW (80.1 HP)
Nazivna moč stand-by	
	52.9 kW (72 HP)
Nazivna moč PRP	
	4/ 4400 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	10.6 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbirnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Obvestilo o vodi v gorivu

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 76-805
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35

- Počasní prenosní voziček CTL115