

## MOSA

MOSA - Trofazni benzinski generatori

### GE 7500 HSX EAS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Honda GX 390, vazdušnoo hladjen, benzin
- Alternator Sincro EK2 MCT, sinhronizovani, sa četkicama
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8A
- Predvidjen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

#### Tehničke karakteristike

| MODEL C.A. - 50 Hz      | Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, sa četkicama |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 7.5 KVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A                                                                 |
| Trofazna snaga stand-by | 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A                                                                |
| Trofazna snaga PRP      | 4 kVA / 230 V / 17.4 A                                                                          |
| Monofazna snaga PRP     |                                                                                                 |
| Cos $\phi$              | 0.8                                                                                             |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Klasa izolacije | H |
|-----------------|---|

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Bencin 4-taktni, OHV, vazdušno hladjenje</b> |
|                                | Honda GX 390                                    |
| Model                          |                                                 |
|                                | 8.2 kW (11.1 HP)                                |
| Snaga stand-by                 |                                                 |
|                                | 6.4 kW (8.7 HP)                                 |
| Snaga PRP                      |                                                 |
|                                | 1/ 389 cm <sup>3</sup>                          |
| Cilindri / Zapremina           |                                                 |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                    |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 2.4 l/h                                         |

## Oprema

Standardna oprema:

- Benzinski motor
- Vazdušno hladjenje
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog pritiska ulja)
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Compound
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prevoz CTM200
- Nastavak za izduvne gasove