

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 22 VSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor VM SUN 2105E2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator LINZ PRO18SA KE/4, sinhronizovani, bez četkice
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	
	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A
Trofazna snaga stand-by	
	18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26 A
Trofazna snaga PRP	

	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni (usisni motor), neposredno ubrizgavanje, vazdušn hlajenje
Model	VM MOTORI SUN 2105 E2
Snaga stand-by	18.5 kW (25 HP)
Snaga PRP	17 kW (23.1 HP)
Cilindri / Zapremina	2/ 1992 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	4 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- AVR + Compound
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premeštanje CTL22
- Kolica za brzi prevoz CTV1
- Predčistač tečnosti za hladjenje