

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 305 FMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor FPT (IVECO) CURSOR 87 TE1D, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB315SA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga 297 kVA (237.6 kW)/ 400V/ 428.7A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	
	297 kVA (237.6 kW) / 400 V / 428.7 A
Trofazna snaga stand-by	
	270 kVA (216 kW) / 400 V / 390 A
Trofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
--------------	--

	FPT (IVECO) C87 TE1D
Model	
	256 kW (348 KS)
Snaga stand-by	
	232 kW (316 KS)
Snaga PRP	
	6/ 8700 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	47.6 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 24 V (2 x 12V)
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Pokazivač pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotni prekidač
- Merilač ampera 3x
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Hupa
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Kuka za podizanje 2x
- Temperatura vode

Priključci na zahtev:

- Utičnica 400 V
- Utičnica 230 V
- Automatska ploča EAS 275 MTE-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35