

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 14000 YS/GS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor YANMAR 3TNV 70, vodeno hladjenje, dizel
- Alternator SINCRO FT2 MAS, sinhronizovani, sa četkicama
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 14 kVA (11.2 kW) / 400 V / 20.2 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikač CEE standard

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

- Utikač Šuko standard

1 x 16A 230V 2P+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem
	14 kVA (11.2 kW) / 400 V / 20.2 A
Trofazna snaga stand-by	13 kVA (10.4 kW) / 400 V / 18.8 A

Trofazna snaga PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	Yanmar 3 TNV 70
Model	
	13.3 kW (18.1 HP)
Snaga stand-by	
	12.1 kW (16.5 HP)
Snaga PRP	
	3 / 854 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	3.3 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Nivo goriva
- Zaštita motora
- Pokazivač uljnog pritiska
- Pokazivač nivoa goriva
- Pokazivač akumulatora
- Zavrtavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Zavrtavljanje u slučaju prbrzih obrtaja
- Brojač sati
- Obrtaji motora
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- Voltmeter
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Compound

- Voltmetar selektor
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote
- Brzi prekidač

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Set za uzemljenje
- Automatska ploča EAS 28-805
- Daljinsko upravljanje
- Brza kolica za premeštanje CTL300
- Kolica za brzi prevoz CTV4