



BCS - Linija za seno

ROTEX TSB



Uvod



Kosilice sa diskovima nošene straga Rotex TSB sa podesivim okvirom dostupne su u verzijama **5,6** ili **7** diskova .. Poprečno podesivi ram omogućava kompletno prilagođavanje stroja za svaku vrstu traktora.

Najveća je jednostavnost veze s vučnim vozilom i savršena podešenost razmaka između stroja i kotača traktora s ciljem da se najbolje iskoristi sva moguća širina dijela košnje. Sustav sa zglobovima koji karakterizira konstrukciju, dopušta stroju, tijekom premještanja, biti u poziciji sa strane ili iza traktora u osi sa njim. Hidraulični podizač omogućava podešavanje nagiba u radu ili tijekom premještanja dok udobno sjedite na mjestu vozača traktora jednostavno koristeći ručku distributera. Strojevi **ROTEX** mogu raditi s nagibom koji ide od + 90 ° do - 35 °.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog željeza da bi se postigao čvrst otpor prilikom rada ili prijenosa. Nosač diskova s kvačilom osigurava sigurnost košnje aparata u slučaju nasilnog udara u stijene ili neravne površine.

Brza zamjena noževa, konačno omogućuje zamjenu sječiva bez uporabe alata.

Strojevi za košenje



Greben za košenje Rotex TSB kompaktan, dobro profiliran, male debljine sa podmazanim sustavom prijenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štيتovima u zoni križanja nožića. Oštro profilirani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućuje bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. **ROTEX** je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporuča se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrteći diskovima koji se savjetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX TSB 5	ROTEX TSB 6	ROTEX TSB 7
Broj diskova	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	65 / 105	105 / 145	145 / 185
Težina kg.	470	500	530
Potrebna snaga (kw/hp)	25/ 34	30/ 41	35 / 48
Zaštitni čelični klizači	ob dobavi		
Podizanje aparata za košenje	hidraulično		
Ugao košenja	od + 90°/ do - 35°		
Nosač diskova	sa kvačilom		
Kardan	po isporuci		
Zaštitni preusmjerivači	po isporuci		
Stabilizovanje aparata	sa oprugom		