



BCS - Linija za seno

ROTEX R



Uvod



Rotex R5, R6 i R7 to su BCS kosilice sa gnječilicom i valjcima. Ovi strojevi koriste u potpunosti osnovne značajke kosačica sa diskovima Rotex TSB, ali imaju tu prednost da možete imati učinkovit i praktičan uređaj za gnječenje, čime se smanjuje vrijeme sušenja pokošene trave za 50 posto.

Poprečno podesivi ram omogućava stroju da se savršeno prilagodi svakoj vrsti traktora, stabilizacija uređaja za košenje postiže se s oprugom i neovisnim zatezačima, koji omogućuju odlično prianjanje tlu na svakoj vrsti tla za vrijeme rada gdje se uređaj koristi, Hidraulični podizač omogućava podešavanje nagiba u radu ili tijekom premještanja dok udobno sjedite na mjestu vozača traktora jednostavno koristeći ručku distributera. Strojevi ROTEX R mogu raditi s nagibom koji ide od + 90 ° do - 35 °.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog željeza da bi se postigao čvrst otpor prilikom rada ili prijenosa. Nosač diskova s kvačilom osigurava sigurnost košnje aparata u slučaju nasilnog udara u stijene ili neprimjerene predmete.

Strojevi za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktan, dobro profiliran, male debljine sa podmazanim sustavom prijenosa napravljenim od

visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štitovima u zoni križanja nožica. Oštro profilirani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućuje bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporuča se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrteći diskovima koji se savjetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Stroj za sušenje



Na uređaju za gnječenje Rotex oba valjka su od gume, njihova prednost je što imaju spiralna rebra postavljena nepravilnom obliku što omogućava valjcima da deluju zajednički. Ovo omogućava bolji protok trave i na -ulazu- i na -izlazu- iz gnjetača, poboljšavajući učinak čak i kada je trava naročito gusta i polegnuta.

Sistem kojim se komanduje ručicom reguliše rastojanje između dva valjka od 0 do 40 mm. U ovoj poslednjoj poziciji trava prolazi kroz valjke praktično bez gnječenja.

Posebne zaštite čuvaju valjke gnjetača u slučaju jakih udaraca kada se radi na kamenitim terenima sa isturenim kamenjem. Izbačen brzinom rotacije valjaka produkt dolazi u kontakt sa zadnjom podesivom barijerom koja reguliše protok izlaza omogućujući letini da ponovo padne na zemlju obrazujućiveliku dobro provetrenu gomilu. Širina -gomile- se određuje specijalnim tablama otkosa čije podešavanje zavisi od potreba operatera.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX R5	ROTEX R6	ROTEX R7
Broj diskova	5	6	7
Širina raza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	80 / 135	120 / 175	120 / 175
Širina gnječenja cm.	140	180	180
Težina kg.	600	680	710
Potrebna snaga (kw/hp)	40 / 54	50/ 68	55 / 75

Zaštitni čelični klizači	po isporuci
Podizanje aparata za košenje	hidraulično
Ugao košenja	od + 90°/ do - 35°
Nosač diskova	sa kvačilom
Kardan	po isporuci
Zaštitni preusmjerivači	po isporuci
Stabilizovanje aparata za košenje	sa oprugom