

## **MOSA**

MOSA - Monofazni dizel generatori 3000 obrtaja

### GE 4000 LDS/GS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Lombardini 15LD350, zračno hladjen, dizel
- Alternator SINCRO ER2CAT, sinhronizirani, bez četkica
- Zaštitni nosač
- Monofazna snaga: 3.6 kW / 230 V / 15.7 A
- Ručni pogon
- Utičnice CEE standard

1 x C.B. 12V (crvena)

1 x C.B. 12V (crna)

2 x 16A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Monofazni sinhronizirani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica</b> |
|                           | 3.6 kVA / 230 V / 15.6 A                                                                              |
| Monofazna snaga stand-by  | 3.3 kVA / 230 V / 14.3 A                                                                              |
| Monofazna snaga PRP       | 12Vc.c. - 10A                                                                                         |
| Punjač                    |                                                                                                       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cos $\phi$      | 1 |
| Klasa izolacije | H |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje</b> |
|                                | Lombardini 15LD 350                                              |
| Model                          |                                                                  |
|                                | 4.6 kW (6.3 HP)                                                  |
| Snaga stand-by                 |                                                                  |
|                                | 4.3 kW (5.8 HP)                                                  |
| Snaga PRP                      |                                                                  |
|                                | 1/ 349 cm <sup>3</sup>                                           |
| Cilindri / Zapremina           |                                                                  |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                                     |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 1 l/h                                                            |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Start na kanap
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizirani alternator
- Toplotna zaštita
- Punjač

Priključci na zahtjev:

- Utikač 230 V
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za premještanje CTM 6000