

## MOSA

MOSA - Monofazni dizel generatori 3000 obrtaja

### GE 12000 SXC/GS EAS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, zračno hladjen, dizel
- Alternator SINCRO FK2 MBS, sinhronizirani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Monofazna snaga: 12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.2 A
- Predvidjen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 63A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Monofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica</b> |
|                           | 13.5 kVA (12.1 kW) / 230 V / 58.7 A                                                                   |
| Monofazna snaga stand-by  | 12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.5 A                                                                     |
| Monofazna snaga PRP       |                                                                                                       |
| Cos $\phi$                | 0.9                                                                                                   |
| Klasa izolacije           | H                                                                                                     |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje</b> |
|                                | Lombardini 12LD 477/2                                            |
| Model                          |                                                                  |
|                                | 14.9 kW (20.3 HP)                                                |
| Snaga stand-by                 |                                                                  |
|                                | 13.5 kW (18.4 HP)                                                |
| Snaga PRP                      |                                                                  |
|                                | 2 / 954 cm <sup>3</sup>                                          |
| Cilindri / Zapremina           |                                                                  |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                                     |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 2.8 l/h                                                          |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaštita motora
- Zavstavljanje pri prevelikom pritisku ulja
- Zaustavljanje pri pregrevanju motora
- Pokazivač akumulatora
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Toplotna zaštita
- Voltmeter/ merač frekvencije
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Set za uzemljenje
- Ručna prijevozna kolica CTM300
- Brza kolica za premještanje CTL300
- Brzakolice za premještanje CTV4
- Daljinsko upravljanje
- Quadro automatico EAS 17M-805

