

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 20 PSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 404D-22G, vodeno hlajenje, dizel
- Alternator STAMFORD BC184E 22, sinhronski, brez četk
- Brezhrupen (SX)
- Trofazna moč: 22 kVA (17.6 kW) / 400 V / 31.8 A
- Pripravljen za upotrebu sa automatskom pločom za start
- Utičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima
	22 kVA (17.6 kW) / 400V / 31.8 A
Trofazna snaga stand-by	
	20 kVA (16 kW) / 400V / 28.9 A
Trofazna snaga PRP	

	7 kVA / 230V / 30.4A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni (sesalni motor), posredno vbrizgavanje, vodeno hladjenje
Model	PERKINS 404D-22G
Snaga stand-by	20.3 kW (27.6 HP)
Snaga PRP	18.4 kW (25 HP)
Cilindri / Zapremina	4 / 2216 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	4 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač frekvencije
- Merač za ampere
- Compound
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL22
- Kolica za brzi prijevoz CTV1