

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

### GE 33 VSX EAS



#### Osnovne karakteristike

##### Osnovne karakteristike

- Motor VM SUN 3105 E2, zračno hladjen, dizel
- Alternator LINZ PRO18SC KE/4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

#### Tehničke karakteristike

| Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b>                                                                      |                                 |
|                                                                                                | 30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A |
| Trofazna snaga stand-by                                                                        | 27 kVA (21.6kW) / 400 V / 39 A  |
| Trofazna snaga PRP                                                                             | 10 kVA / 230 V / 43.5 A         |
| Monofazna snaga PRP                                                                            |                                 |
| Cos $\phi$                                                                                     | 0.8                             |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Klasa izolacije | H |
|-----------------|---|

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni , neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje</b> |
| Model                          | VM MOTORI SUN 3105 E2                                             |
| Snaga stand-by                 | 27.5 kW (37.5 HP)                                                 |
| Snaga PRP                      | 25 kW (34 HP)                                                     |
| Cilindri / Zapremina           | 3/ 2987 cm <sup>3</sup>                                           |
| Obrtni moment                  | 1500 obr/min                                                      |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 5.5 l/h                                                           |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Zaustavljanje i nivo goriva
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- AVR + Compound
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje

- Kolica za brzo premještanje CTL22
- Kolica za brzi prijevoz CTV1
- Predčistač tečnosti za hladjenje
- Zvučno upozoravanje