

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 335 FMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor FPT (IVECO) C10 TE 1D, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB315SA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga 330 kVA (264 kW)/ 400V/ 476.3A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjući, samopobudjući, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	
	330 kVA (264 kW) / 400 V / 476.3 A
Trofazna snaga stand-by	
	300 kVA (240 kW) / 400 V / 433 A
Trofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno
--------------	---

	ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	FPT (IVECO) C10 TE1D
Model	
	290 kW (394.4 KS)
Snaga stand-by	
	264 kW (359 KS)
Snaga PRP	
	6/ 10300 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	50.3 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Pokazivač pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotni prekidač
- Merač ampera 3x
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Hupa
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Kuka za podizanje 2x
- Temperatura vode

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 400 V
- Utičnica 230 V
- Automatska ploča EAS 435 MTE-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35