



RABAUD - Attrezzature agricole











Piantapali con pendolare albero TURBOFRAP 200



Caratteristiche tecniche

Modello	Piantapali A PENDOLO TURBOFRAP 200
Max lunghezza del palo	3 m (3,50 m opzione)
Peso	160 kg
Forza	1618 joule/m
Dislocamento	1 m (serie idraulica) 2,50 m dal'asse del trattore
Inclinazione	a piombo automaticamente
Rotazione	200° (opzione idraulico)
Dim. (LxLxA)	1,24x2,21x2,86 m
Peso totale senza aggregato	747 kg
Peso totale con aggregato	821 kg
Azionamento	Pompa del trattore con 2 spine di accoppiamento o PTO PDF 540Tr / min
Adattamento	Attacco a 3 punti automatico con barra rotonda N ° 2 e stabilizzatori regolabili mediante viti
Unità di controllo	5 circuiti di controllo

Accessori

<p>Corsa idraulica offset 50 cm (per modello ELEVEUR)</p>	
<p>Inclinazione idraulica +/- 15 ° (per modello ELEVEUR)</p>	
<p>Rotazione idraulica a destra e a sinistra di 200 ° (per modello TURBOFRAP)</p>	
<p>Centralina idraulica azionata da PTO a 540 giri / minuto, pompa da 15 l / min, serbatoio da 40 litri</p>	
<p>Set di pinze</p>	
<p>Pinza idraulica per pali con diabolos - Ø 70 mm min. (per modello TURBOFRAP)</p>	
<p>Pointerolle per pre-foratura</p>	
<p>Terzo punto idraulico 6 tonnellate (per modello ELEVEUR)</p>	
<p>Accoppiamento automatico con barra N ° 2 (opzionale su modello ELEVEUR/ di serie su TURBOFRAP)</p>	
<p>Contatore orario elettromeccanico</p>	

Fotogalleria

