



RABAUD - Attrezzature agricole

## Macchina per la pulizia degli allevamenti di pollame Lavicole



### Caratteristiche tecniche

|   |  |
|---|--|
| Modello   | Lavicole   |
| Motore  | Benzina HONDA 22CV<br>idrostatico  |
| Avanzamento   |  |
| Dim. (LxLxA)  | 2,02x1,26x1,72 mm  |
| Peso  | 1300 kg  |
| Sistema di tracciamento   | Risolto (1,70 m di larghezza)  |
| Larghezza totale delle tracce                                   | 230 mm   |
| Dispositivo di pulizia per sistema di protezione da arrampicata | Doppio tornello con rotazione idraulica, dotato di 4 ugelli rotativi e 2 getti piatti                  |
| Dispositivo di pulizia per soffitto e pareti                    | Rampa da 1,20 m con 5 ugelli montati su bracci alti 4,50 m con inclinazione e rotazione idrauliche     |
| Controllo cingolato   | Telecomando radio  |
| Pressione   | 140 bar  |
| Gruppo ad alta pressione  | 87 L / min, ovvero 5,2 m <sup>3</sup> / H  |
| Serbatoio   | 1000 L con valvola di scarico  |
| Avviso livello acqua troppo basso                               | si   |
| Pipa tra il serbatoio e l'inseguitore                           | 100 m di lunghezza con avvolgitore idraulico   |
| Formazione per gruppi HP  | Tramite presa di forza del trattore, 540 giri / min (40 CV) o motore diesel da 60 CV a 3000 giri / min |

## Fotogalleria

