



RABAUD - Attrezzature forestali






Macchina per produzione accendifuoco XYLOFLAM 200/250



Caratteristiche tecniche

| Modello | XYLOFLAM 200/250 | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | EM/ET - motore elettrico | XYLOFLAM 200/250 M - motore a combustione | XYLOFLAM 200/250 PH/CH - trattore |
| Potenza | 5 T | 5 T | 5 T |
| Max.lunghezza | 20 cm (minimo 16 cm) | 20 cm (minimo 16 cm) | 20 cm (minimo 16 cm) |
| Diam. tronchi | Max. 25 cm | Max. 25 cm | Max. 25 cm |
| Cuneo | attraversare | attraversare | attraversare |
| Altezza dei accendifuoco | regolabile da 20 a 80 mm | regolabile da 20 a 80 mm | regolabile da 20 a 80 mm |
| Dim. di trasporto (LxLxA) | 1,34 x 2,15 x 1,85 m | 1,26 x 2,15 x 1,85 m | 1,28 x 2,15 x 1,85 m |
| Dim. di lavoro (LxLxA) | 1,43 x 2,42 x 1,66 m | 1,59 x 2,90 x 1,66 m | 1,61 x 2,42 x 1,66 m |
| Ingresso di alimentazione | 1,50 m di lunghezza | 1,50 m di lunghezza | 1,50 m di lunghezza |
| Peso | 555 kg | 545 kg | 530 kg |
| Guida | Motore elettrico monofase 3 KW o 5,5 KW trifase | motore termico 7 Kw KOHLER (9,5 HP) | PTO 540 rpm, o pompa del trattore |

Accessori

| | |
|--|---|
| Azionamento: Azionamento elettrico monofase o trifase / Motore a benzina (9,5 CV) / Pompa da trattore o PTO 430 giri / min |  |
| Unità di insacco rotante 4 sacchi |  |
| Scivolo di scarico per insaccamento |  |
| Kit supporto + vassoio rifiuti + Tavolo ricevente |  |
| Contatore per macchina con motore elettrico |  |

Fotogalleria

