



RABAUD - Attrezzature forestali

Macchina per appuntire i pali



Caratteristiche tecniche

| Modello | Macchina idraulica per appuntire i pali BIFACE 240 | Macchina idraulica per appuntire i pali BIFACE 350 | Macchina idraulica per appuntire i pali QUADRIFACE 250 |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Diam. max del perno | 240 mm | 350 mm | 250 mm |
| Colettli a scatto | Automatico dal perno | Automatico dal perno | Elettroidraulico a pedale |
| Dim. senza unità centrale (LxLxA) | 1,91x1,12x1,28 m | 1,92x1,18x1,63 m | 2,11x1,33x1,33 m |
| Dim. con unità centrale (LxLxA) | 1,91x1,12x1,46 m | 1,92x1,18x1,97 m | 2,11x1,33x1,73 m |
| Peso senza unità centrale | 330 kg | 520 kg | 635 kg |
| Peso con unità centrale | 415 kg | 600 kg | 720 kg |
| Operazione | Pompa del trattore 2 accoppiatori o PDF 540 RPM, 30 L / min o elettrico 7,33 kW / 10 CV | Pompa del trattore 2 accoppiatori o PDF 540 RPM, 35 L / min | Pompa del trattore 2 accoppiatori o PDF 540 RPM, 35 L / min o elettrico Tri 11 kw / 15 hp |
| Adattamento | Attacco a 3 punti N ° 2 con tacchetti rimovibili | Attacco a 3 punti N ° 2 con tacchetti rimovibili | Attacco a 3 punti N ° 2 con tacchetti rimovibili |
| Max resa | da 200 a 500 punte/ora | da 200 a 500 punte/ora | 400 punte/ora |

Accessori

| | |
|--|---|
| PTO 540 giri / min, pompa 30 o 35 L / min |  |
| Contatore (6 cifre) |  |
| Uscita nastro trasportatore (2,20 m di lunghezza) per BIFACE 350 |  |
| Cassetto degli attrezzi |  |
| Porta motosega |  |

Fotogalleria

