



RABAUD - Attrezzature industriali

## betoniera assiale BAV




### Caratteristiche tecniche

Modello	BAV 800	BAV 1000	BAV 1200
Attacco	telescopico o trattore (90 HP mini) cat. 2	telescopico o trattore (120 CH mini) cat. 2 e 3	telescopico o trattore (120 CH mini) cat. 2 e 3
Azionamento	PDF 540 giri / min o idraulica portante 60 a 125 L / min	PDF 540 giri / min o idraulica portante 60 a 125 L / min	PDF 540 giri / min o idraulica portante 60 a 125 L / min
Dim. (LxLxA)	2,19x1,58x1,57 m	2,39x1,80x1,54 m	2,51x1,96x1,54 m
Dim. della vasca (LxA)	1,50x0,70 m	1,70x0,70 m	1,90x0,70 m
Cintura da serbatoio	U50 x 25	U80 x 45	U80 x 45
Volume del serbatoio (totale/utile)	1200 / 800 litri	1532 / 1000 litri	1840 / 1200 litri
Lunghezza dello scivolo	910 mm	895 mm	830 mm
Numero di sacchi (35 kg)	8	10	12
Potenza del contenitore	70 CH	70 CH	70 CH
Rapporto velocità/rotazione del braccio di miscelazione	1/11	1/11	1/11
Peso a pieno carico	2640 kg	3180 kg	3730 kg
Peso a vuoto	720 kg	780 kg	850 kg

### Accessori

Interfaccia mista altro supporto fissata sul

collegamento a 3 punti del BAV per telescopico, caricatore ...



Motore idraulico senza drenaggio, con 2 tubi e 2 giunti idraulici



## Fotogalleria

