



BCS - Motorne kosilnice

650 MAX



Karakteristike

Motorne kosilnice 650 Max PowerSafe& so večnamenski stroji z obrnljivim krmilom. To omogoča da je uporabljiva z največjo lahkoto s čelnimi napravami kot so kosilni grebeni, kakor z napravami od zadaj kot je prekopalnik. Bistvena novost teh vrst strojev je hidravlična sklopka PowerSafe, ki odlikuje njeno kakovost, omogoča uporabniku največji nadzor, popolno varnost in sijajno učinkovitost.

Uporabljena motorja sta bencinski Honda GX390, 11. ks. in dizel Yanmar LN100, 10. ks. Menjalnik ima tri brzine naprej in tri vzvratne z hitrim preusmerjevalnikom.

Na razpolago so nešteti priključki glede na mnogostranskost stroja.

Motor	Honda GX390	Yanmar LN100
Moč (kw/cv)	8,2 / 11	7,5 / 10
Napajanje	Bencin	Diesel
Vžig	Navitje	
Menjalnik	3+ 3	
Hitrost	I - 1,26 II - 2,92 III - 4,30 IRM - 1,33 IIRM - 3,08 IIIRM - 4,53	
Preusmerjevalnik	Mehanski	
Zavore	Bobnasta. Z neodvisnim krmiljenjem na obeh kolesih	
Izravnalno gonilo	Z zaporo	



Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe® omogoča vsakemu, da pristopi k uporabi 630 WS HD vedno v popolni varnosti, izrabljajoč največje učinke s prednostjo, da razpolaga s sodobno tehnologijo, ki se uporablja v najnaprednejših avtomobilskih postopkih.

Štiri so bistvene odlike nove sklopke:

- 1. Učinek:** lahko se izrablja vsa storilnost in mnogostranskost stroja, ne da bi ogrozili njegovo trajnost.
- 2. Zanesljivost:** hidravlična sklopka, ki ne potrebuje dejansko brezkončno nobenega vzdrževanja ali nastavljanja, tudi če se jo uporablja pod težkimi pogoji z napravami z izmeničnim gibanjem (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezična naprava za travo ali sesekljalnik za travo).
- 3. Varnost:** takojšnja zaustavitev stroja, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori in stroja ob zapustitvi krmila.
- 4. Udobnost:** nepotrebnost predhodnih opravil za pogon stroja; ta ostane v pogonu tudi če uporabnik zapusti krmilo, skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

Kosilne naprave

Če je bilo "srce" kosilnic izdelano, da je vedno pripravljeno in učinkovito, morajo biti tudi kosilne naprave sposobne in učinkovite, da je pri slehernemu obdelovanju njih rez dovršen in hiter brez kopičenja ter da ne potrebujejo vzdrževanja.



Kosilni grebeni Europa:

širine na razpolago 115 - 135 - 155 in 175 cm. Ti proti- zamašitveni kosilni grebeni se svetujejo če so trave trde in ostre, značilne za planinske pašnike in boljše travnike. Na razpolago so s vzmetnimi pritiskači, da se omejijo nastavljanja in izboljša rez in učinkovitost. Odsvetuje se uporaba na zanemarjenih zemljiščih in v prisotnosti kamenja.



Kosilni greben s srednjegostimi zobmi:

na razpolago širina 115 in 145 cm. Uporablja se običajni prst z jezičkom za zaščito kose. Svetuje se za košnjo čvrste trave. Značilnosti prsta odsvetujejo uporabo v prisotnosti gostih in tenkih trav zaradi možnosti kopičenja.



Grebeni Duplex:

S krmilnim sklopom na dvojni gib v oljni kopeli, razpoložljive širine 120 - 150 - 180 cm. Prsti običajnih obrisov in vzmetni pritiskači s samodejnim nastavljanjem stalnega pritiska. So učinkoviti in v vseh delovnih pogojih: nikoli se ne zamašijo in se lahko uporabljajo z hitrimi brzinami kar ne zmanjšuje odličnosti reza.

Priključki

Poleg običajne košnje trave se lahko izvedbe MAX uporabljajo za mnogovrstna drugačna opravila. Pravilno razmerje med brzinami napredovanja in pogonskim štrcljem so osnova, ki omogoča, da se lahko vse izvedbe uporabljajo s skrajno praktičnostjo za mnoga opravila.

PRIKLJUČKI BCS ZA 650 MAX



KOSILNI CE:	SES EKLJAL NIK ZA TRAVO Z ENIM BLADER REZILO UNNER: M 80	SESELJA LNIK ZA TRAVO Z ENIM REZILO M 80
narejene	eno	edin
v izvedbi	100 cm	stvena
56 cm	na	naprava
na eno	rezili, so	z
rezilo ali	zanesljiv	ojačano
100 cm	nože na	zgradbo,
na dve	razpolag	ki se
rezili, so	o	svetuje
zanesljiv	izvedbe	za
a in	košnjo	60 ali 75
krepka	trave na	cm, je
orodja za	odličnejš	posebej
košnjo	ih tratah.	priprave
trave na	Lahko se	n za
odličnejš	jih	Heavy
ih tratah.	uporabl	Duty po
Lahko se	a z nabir	neurejen
jih	alnim	ih zemlji
uporabl	košem al	ščih, ki
a z nabir	brez	jih
alnim	njega za	označuje
košem al	odlaganj	robida, g
brez	e na	rmičevje

zemljo in gošče.
brez
zbiranja.



ROLBA: s turbino ali na porivno desko, so uporabne naprave pri reševanju težav v remenski h nepraviln ah.
POMET : usmerlj ive s različnih ščetkami iz posebnih vlaken, ki omogo čajo uporabo poleg spl ošnega čiščenja, tudi za odstranjevanje snega.
RAHLJA **LNIA** **NIK:** na razpolag o močnim i zanesljivi m ustrojem , ki ne po a vzdrže vanja.

Fotogalerija

