Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

BCS - Senena linija

ROTEX R AVANT NT

Uvod

Rotex R5, R6 in R7 AVANT so valjaste nosilne čelne gnetilne kosilnice BCS. Na razpolago so v izvedbah z 5., 6., ali 7. ploščami in izrabljajo povsem osnovne značilnosti kosilnic na plošče Rotex TR, a imajo to prednost, da lahko razpolagajo s praktično in uspešno gnetilno napravo, ki zmanjšuje do 50% čas za posušenje obdelane krme.

Ogrodje, ki ga oblikuje stalna, enovita, lahka in odporna zgradba je načrtovano tako, da občutno omejuje skokovitost stroja v primerjavi s traktorjem in pravilno porazdeljuje breme. Hidravlično prenašalo, ki je nameščeno že ob nakupu, omogoča kosilnicam AVANT R, da se premikajo vodoravno do približno 200 mm v obe smeri in tako postane ugoden pripomoček za tistega, ki mora kositi med drevesi ali na bregovih jarkov. Središčni zglob dovoljuje strojem pregibanje glede na priklop tako, da se prilagodi obliki zemljišč na katerih se uporabljajo. Zatik omogoča, da se uklešči med prevozom po cesti.

Kosilni greben

Kosilni greben Rotex je celovit, dobro izoblikovan in tenek, ima jeklene zobnice visoke odpornosti v oljni kadi, dobro zavarovan z protiobrabnimi drsniki in z zaščitnimi usmerjevalniki kjer se srečujejo rezilni noži. Plošče so izoblikovane z visoko zajedljivostjo iz posebnega jekla.

Oblika grebena omogoča boljše prodiranje v vse vrste krme tudi če je gosta ali stisnjena in olajšuje odtekanje brez kopičenja. Rotex je na razpolago s ploščami na običajno vrtenje, ki se svetujejo za visoke in čvrste krme ali pa z nasprotno vrtljivimi ploščami, ki se svetujejo za nizke in goste krme, tipične za gorate predele.

Sušilna naprava

Pri gnetilni napravi na Rotex sta oba valja iz gume, njihove lastnosti so spiralna rebra postavljena v neredni obliki tako, da omogočajo dvema valjema, da delujeta spahovalno. To omogoča boljši pretok krme tako da ob vhodu kot ob izteku in odlikuje uporabo tudi s posebno gostimi in trdimi izdelki.

Nastavljalec pritiska gnetilca s krmiljenjem na ročko, omogoča, da se nastavlja razdalja med valjem od 0 do 40 mm. V tem poslednjem položaju gre krma mimo praktično brez gnetenja.

Posebni zaščitniki varujejo valje za gnetenje pred močnimi trki če se deluje na kamnitih zemljiščih s štrlečimi kkamni. Posebna nastavljiva zaščita od zadaj urejuje pretok razrezane krme in jih omogoča da se polaga na tla in ustvarja obilne in dobro prezračene kupčke. Širino kupčkov oblikujejo posebne lopatice, katerih nastavljanje je zaupano uporabniku

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEXR5 AVANT	ROTEXR6 AVANT	ROTEXR7 AVANT
Število plošč	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina redov cm.	110	130	130
Širina sušilca cm.	140	180	180
Teža kg.	610	675	710
Potrebna pogonska moč Pdf (kw/hp)	40/ 54	50 / 68	55 / 75
Protiobrabni jekleni drsniki		ob dobavi	
Ščitni preusmerjevalci		od dobavi	
Nosilci plošč		vzmetno	