

MOSA

MOSA - Prenosni motorni varilniki

TS 200 DS-DES CF



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor MOTORE HONDA GX390 zračno hlajen, bencin
- Alternator MOSA, Asinhronski, brez ščetk
- Zaščitno nosilo
- Največji tok varjenja: 190 A
- Varjenje: Elektrod, TIG površinski

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	
Nastavitveno polje	20 - 100A / 90 - 190A
Delovanje	190A - 35%, 160 A - 60%, 120 A - 100%
Začetna napetost	98 V 2 - 4 mm
Premer elektroda	
GENERACIJA C.C.	
	Alternator s trajnimi magneti, samovzpodbuden, brez ščetk
	6 kVA / 400 V / 8,7 A
Trofazna moč (max)	5 kVA / 230 V / 21,7 A

Enofazna moč (max)	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Enofazna moč (stalna)	
Vrsta izolacije	H
Motor na bencin 4- takten, zračno hlajen	
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Čista moč	
	3000 obr/min
Obrati	
	435 cm ³
Prostornina	
Valji	1
Poraba goriva	1 l/h

Oprema

Oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajen
- Vžig na poteg
- Zavstavitel motorja (olje)
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Razločevalno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtikači 230V
- Vtikači 400 V
- Plug 110V 16A 2PT (M)
- Plug 48V 32A 2P (M)
- Varilni kabli: K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM200