

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

TS 415 VS-VSX EL BC



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor Yanmar 3 TNV 76, vodno hlajenje, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Največji tok varjenja 350 A
- Varjenje: elektrod in TIG površinski

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	20A - 400A
Nastavitveno polje	400 A 60% - 350 A 100%
Delovanje	70 V
Začetna napetost	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
GENERACIJA C.C.	16 kVA / 400 V / 23.1 A
Trofazna moč	12 kVA / 230 V / 52.2 A
Enofazna moč	5 kVA / 48 V / 104 A
Enofazna moč	

Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje	
Model	VM motori SUN 2105 E2
Čista moč	18.5 kW (25 HP)
Obrati	1500 giri/min
Prostornina	2/ 1992 cm ³
Valji	2
Poraba goriva	3.6 l/h

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Vodno hlajenje
- Akumulator 12 V
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Zaščita motorja
- Zavstavitel ob previsokem pritisku olju
- Zavstavitel ob previsoki temperaturi motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Asinhronski alternator
- Razločevalno stikalo
- Pripravljen za TC
- Voltmeter

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabel 20m), RCPL (s ukazom zamenjave polov, kabel 20m)
- Varnilni kabli: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev
- Počasni prevozni voziček CTL400
- Voziček za hitri prevoz CTV4