

## **MOSA**

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

### TS 350 YSX-BC



#### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, zračno hlajen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Največji tok varjenja 300 A
- Varjenje: elektrod e TIG površinski

#### Tehnične karakteristike

<b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b>	20A - 350A
Nastavitveno polje	350A-35%; 320A-60%; 270A-100%
Delovanje	65 V
Začetna napetost	<b>Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b>
<b>GENERACIJA IN C.C.</b>	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Trofazna moč	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Enofazna moč	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A
Enofazna moč	

Vrsta izolacije	H
<b>MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b>	
Model	Yanmar 3 TNV 76
Čista moč	16.5 kW (25.4 HP)
Obrati	3000 giri/min
Prostornina	3/ 1116 cm <sup>3</sup>
Valji	3
Poraba goriva	3,4 l/h

## Oprema

### Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Akumulator 12 V
- Zaščita motorja
- Zavstavitve ob previsokem pritisku olju
- Zavstavitve ob previsoki temperaturi motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Asinhronski alternator
- Razločevalno stikalo
- Pripravljen za TC
- Voltmeter

### Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabel 20m) - TC2/50 (kabel 50m)
- Varnilni kabli: K400 (20+15m, 50mm<sup>2</sup>)
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev
- Počasni prevozni voziček CTL300
- Voziček za hitri prevoz CTV4
- Ročni prevozni voziček CTM300