

## MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

### GE 55 PMS EAS



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodno hlajen, dizel
- Alternator MARELLI MJB200SB4, sinhronski, brez ščetk
- Protihrupen
- Trofazna moč: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 63A 400V 3P+N+T

#### Tehnične karakteristike

| Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b>                                                | 51 kVA (40.8 kW)/ 400 V / 73.6 A |
| Trofazna moč stand-by                                                      | 46 kVA (36.8 kW)/ 400 V / 66.5 A |
| Trofazna moč PRP                                                           | 17 kVA / 230 V / 73.9 A          |
| Enofazna moč PRP                                                           |                                  |
| Cos $\phi$                                                                 | 0.8                              |
| Razred izolacije                                                           | H                                |

| <b>MOTOR</b>                | <b>Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Model                       | Perkins 1103C - 33TG3                                                |
| Nazivna moč stand-by        | 45.6 kW (62 HP)                                                      |
| Nazivna moč PRP             | 40.9 kW (55.6 HP)                                                    |
| Valji / prostornina         | 3/ 3300 cm <sup>3</sup>                                              |
| Navor                       | 1500 obr/min                                                         |
| Poraba goriva (75 % di PRP) | 8 l/h                                                                |

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Vodno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatična plošča EAS 76-805
- Čep za zalogovnik na ključ

- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL35
- Voziček za hitri prevoz CTV1