

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 55 PSMX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodno hlajenje, dizel
- Alternator MARELLI MJB200SB4, sinhronski, brez ščetk
- Protihrupen
- Trofazna moč: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

| Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk | |
|---|-----------------------------------|
| IZVEDBA C.A. - 50 Hz | |
| Trofazna moč stand-by | 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A |
| Trofazna moč PRP | 46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.5 A |
| Enofazna moč PRP | 17 kVA / 230 V / 73.9 A |
| Cos ϕ | 0.8 |
| Razred izolacije | H |

Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno

| MOTOR | hlajenje |
|-----------------------------|-------------------------|
| | Perkins 1103C - 33TG3 |
| Model | |
| | 45.6 kW (62 HP) |
| Nazivna moč stand-by | |
| | 40.9 kW (55.6 HP) |
| Nazivna moč PRP | |
| | 3/ 3300 cm ³ |
| Valji / prostornina | |
| Navor | 1500 obr/min |
| Poraba goriva (75 % di PRP) | 8 l/h |

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Vodno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatična plošča EAS 76-805
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL45
- Počasni prenosni voziček CTRL45