

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 60 VSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor VM SUN 4105 TE2, zračno hlajenje, dizel
- Alternator STAMFORD UC224E, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 64 kVA (51.2 kW) / 400 V / 92.4 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
	64 kVA (51.2 kW) / 400 V / 92.4 A
Trofazna moč stand-by	
	58 kVA (46.4 kW) / 400 V / 83.7 A
Trofazna moč PRP	
	22 kVA / 230 V / 95.6 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
Model	VM MOTORI SUN 4105 TE2
Nazivna moč stand-by	58 kW (79 HP)
Nazivna moč PRP	52.5 kW (71.5 HP)
Valji / prostornina	4/ 3983 cm ³
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	11.1 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Automatična plošča EAS 76-805
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL50
- Predčistilnik vrtnčastega čistilnika