

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 65 PMSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1104C - 44TG3, vodno hlajen, dizel
- Alternator MARELLI MJB200MA4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Trofazna moč stand-by	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.6 A
Trofazna moč PRP	22 kVA / 230 V / 95.6 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno

MOTOR	hlajenje
	PERKINS 1104C-44TG3
Model	
	59.3 kW (80.6 HP)
Nazivna moč stand-by	
	53.7 kW (73 HP)
Nazivna moč PRP	
	3/ 4400 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	11.9 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 76-805
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35

- Počasni prenosni voziček CTRL45
- Počasni prenosni voziček CTL45
- Predčistilnik vrtnčastega čistilnika