

## **MOSA**

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

### GE 8 YSX EAS



#### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor Lombardini 9LD625/2, zračno hlajenje, dizel
- Alternator LINZ E1-13SC KE/4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 10 kVA (8kW) / 400 V / 14.4 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtikač CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

-

#### Tehnične karakteristike

<b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b>	<b>Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b>
	11 kVA (8.8 kW) / 400V / 15.9 A
Trofazna moč stand-by	10 kVA (8 kW) / 400V / 14.4 A
Trofazna moč PRP	4.5 kVA / 230V / 19.5A

Enofazna moč PRP	
Cos $\phi$	0.8
Razred izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b>
Model	LOMBARDINI 9LD 625/2
Nazivna moč stand-by	10.7 kW (14.5 HP)
Nazivna moč PRP	9.7 kW (13.1 HP)
Valji / prostornina	2 / 1248 cm <sup>3</sup>
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	2 l/h

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Zavstavev oljnega pritiska
- Zavstavev toplote motorja
- Zavstavev ob prehitrem vrtenju
- Kazatelj akumulatorja
- Dvižni kavelj
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter
- Akumulator voltmetra
- Merilec za frekvenco
- Merilec za amperje
- Sinhronski alternator
- AVR+Compound
- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Zasilno stikalo
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatična plošča EAS 28-805
- Čep za zalogovnik na ključ
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL400
- Voziček za hitri prevoz CTV4