

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov od 90 Kw naprej

GE 165 P SKID EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1106C - E66TAG3, vodno hlajen, dizel
- Sinhonski alternatore , brez ščetk
- Trofazna moč: 165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
	165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1 A
Trofazna moč stand-by	
	150 kVA (120 kW) / 400 V / 216.5 A
Trofazna moč PRP	
	55 kVA / 230 V / 239.1 A
Trofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni common-rail, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje
	PERKINS 1106C-E66TAG3
Model	143.9 kW (195.7 HP)
Nazivna moč stand-by	129.5 kW (176.1 HP)
Nazivna moč PRP	6/ 6600 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	25.8 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Svečice predgretja

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 170-805
- Set za ozemljitev

- Daljinsko upravljanje TCM35