

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov od 90 Kw naprej

GE 225 FSX



Opis

Električni agregat GE 225 FSX je profesionalen stroj, ki se ga s pomočjo počasne in hitre vleke vozička z lahkoto premika. Generator spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor z notranjim izgorevanjem, v električno energijo preko alternatorja. Sestavljen je iz: podstavka, rezervoarja, motor-generatorja električnega toka, ki je pritrjen na podstavku z blažilci, roll-barom s kavlji za varno in lahkotno dvigovanje, s pokrovom, ki omogoča hiter dostop do motorja, zračnega filtra in akumulatorjev. Nazadnje je agregatu priključen električni pult, kjer so nameščene zaščite in naprave za merjenje. Opremljen je z motorjem FPT C87 TE1F na 206 kVA (163 kW) in s sinhronim generatorjem električnega toka. Električni agregat sestavlja, skupaj s samostojnim pultom za vžig EAS, napravo za takojšnje ustvarjanje električne energije po pomanjkanju elektrike na omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor na FPT C87 TE1F 1500 obratov/min.
- Zaščita motorja EP6
- Sinhronski trofazni generator električnega toka
- Elektronsko nastavljanje napetosti »AVR«
- Zasilno stikalo
- Povsem protihrupen
- Podstavek nepropusten za tekočine
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig EAS

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz**Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Trofazna moč stand-by	225 kVA (180 kW) / 400 V / 324.7 A
Trofazna moč PRP	204 kVA(163 kW) 400 V / 294.4 A 206 kVA(163 kW) 400 V / 297.3 A
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR**Dizel 4-taktniturbo, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje**

Model	FPT (IVECO) NEF67 TE2A
Nazivna moč stand-by	193 kW (262.5 HP)
Nazivna moč PRP	175 kW (238 HP)
Valji / prostornina	6/ 6700 cm ³
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	34 l/h

Oprema

Priključki na zahtevo:

- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35

Quadro automatico eas 275-809

Kit messa a terra mt10

Comando a distanza tcm35