



BCS - Linija za seno

ROTEX SILVER



Uvod



Kosačice sa diskovima nošene pozadi **ROTEX Silver** dostupne su u verzijama sa **4, 5 ili 6** diskova. Kompletna konstrukcija je napravljena tako da se održavaju na minimumu trzaji mašine montirane na traktor.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog gvoždja da bi se postigao snažan otpor prilikom rada ili transporta. Nosač diskova sa kvačilom obezbeđuje sigurnost košenja aparata u slučaju nasilnog udara u stene ili neravne površine.

Hidraulični podizač, u sklopu standardne opreme, omogućava operateru da podešava pravac kosilice sedeći udobno na traktoru. Da bi se upotrebio potreban je distributor sa jednostavnim efektom. Raspon alata je 90° uvis i 35° nadole.

Brza zamena noževa, konačno omogućava zamenu sečiva bez upotrebe alata.

Uredjaj za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktan, dobro profilisan, male debljine sa podmazanim sistemom prenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štيتovima u zoni ukrštanja nožića. Oštro profilisani

diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućava bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporučuje se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrtećim diskovima koji se savetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX Silver 4	ROTEX Silver 5	ROTEX Silver 6
Broj diskova	4	5	6
Širina reza cm.	170	210	245
Širina reda cm.	55 / 70	95 / 110	130 / 145
Težina kg.	360	400	440
Potrebna snaga (kw/hp)	20 / 27	25 / 34	30 / 41
Zaštitni čelični klizači	ob dobavi		
Podizanje aparata za košenje	hidraulično		
Ugao košenja	od + 90°/ do - 35°		
Nosači diskova	sa kvačilom		
Kardan	po isporuci		
Zaštitni preusmerivači	po isporuci		
Stabilizovanje aparata	sa oprugom		