

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

### GE 85 JSX EAS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor JCB 444 G-TC2, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 224 G, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

#### Tehničke karakteristike

| MODEL C.A. - 50 Hz      |  | Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trofazna snaga stand-by |  | 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A                                                               |
| Trofazna snaga PRP      |  | 80 kVA (64 kW) / 400 V / 115.6 A                                                               |
| Monofazna snaga PRP     |  | 29 kVA / 230 V / 126 A                                                                         |
| Cos $\phi$              |  | 0.8                                                                                            |
| Klasa izolacije         |  | H                                                                                              |

Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno

| <b>MOTOR</b>                   | <b>hladjenje</b>        |
|--------------------------------|-------------------------|
|                                | JCB 444 G-TC2           |
| Model                          |                         |
|                                | 78.5 kW (106.8 KS)      |
| Snaga stand-by                 |                         |
|                                | 71.1 kW (96.7 KS)       |
| Snaga PRP                      |                         |
|                                | 4/ 4400 cm <sup>3</sup> |
| Cilindri / Zapremina           |                         |
|                                |                         |
| Obrtni moment                  | 1500 obr/min            |
|                                |                         |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 14.3 l/h                |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja pritiska
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Obaveštenje o vodi u gorivu

Priključci na zahtev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje

- Daljinsko upravljanje TCM35
- Kolica za brzo premeštanje CTL115